



> 28 64 000 м²

ЛЕТ ИСТОРИИ  
УСПЕХА

ЗАВОДСКИХ И ОФИСНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

3800 36 000

ЕДИНИЦ ПРОДУКЦИИ - ГОДОВОЙ  
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА

ИНСТАЛЛЯЦИЙ ПО ВСЕМУ МИРУ

150 45

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАТЕНТОВ  
НА ИЗОБРЕТЕНИЯ

АВТОРСКИХ ПРАВ  
НА ПРОГРАММНОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Компания iECHO (КНР) – один из лидеров на рынке автоматизированного режущего и высекального оборудования. Эта компания, основанная 28 лет назад, является поставщиком многофункциональных и специализированных планшетных раскройщиков, режущих плоттеров и станков для лазерной и механической высеки. Инновационные решения iECHO позволяют осуществлять резку с исключительной точностью и высокой производительностью и управлять станками наиболее эффективно и просто.

В настоящее время основное предприятие iECHO располагается на площади 64 тыс. квадратных метров, а также имеет два филиала и более 20 офисов в разных провинциях континентального Китая. Широкая представительская сеть насчитывает более 100 дистрибьюторов по всему миру. На предприятии работает свыше 400 сотрудников, более 30 % из них заняты научно-исследовательской и конструкторской деятельностью. Компания имеет несколько собственных исследовательских центров, один из которых расположен в США. Результатом работы инженеров-разработчиков и IT-специалистов компании стали 150 зарегистрированных патентов на изобретения и 45 свидетельств об авторском праве на программное обеспечение.

Компания Смарт-Т является официальным дистрибьютором iECHO в России уже несколько лет и за этот период смогла осуществить стремительное продвижение этой торговой марки на российском рынке, оснастив сотни отечественных предприятий самых разных направлений деятельности. По официальным данным Hangzhou iECHO Science & Technology Co., Ltd., за 2022 год компания Смарт-Т по объемам продаж раскройных комплексов, высекальных станков и режущих плоттеров уверенно заняла третье место среди всех мировых дистрибьюторов iECHO! Это грандиозный успех, демонстрирующий опыт и компетенции специалистов Смарт-Т и востребованность высококлассной техники iECHO на российском рынке.

**СМАРТ-Т**

[www.smart-t.ru](http://www.smart-t.ru) [info@smart-t.ru](mailto:info@smart-t.ru)

г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 46

[instagram.com/smart.mimaki](https://www.instagram.com/smart.mimaki)

[youtube.com/c/SmartTchannel](https://www.youtube.com/c/SmartTchannel)

[t.me/smart\\_mimaki](https://t.me/smart_mimaki)

[facebook.com/smart.mimaki](https://www.facebook.com/smart.mimaki)

[vk.com/smart.mimaki](https://vk.com/smart.mimaki)

Компания Смарт-Т является официальным дистрибьютором iECHO в России и странах СНГ

**МОСКВА**

+7 (495) 663-9111

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**

+7 (812) 331-3993

**КРАСНОДАР**

+7 (861) 234-3189

**НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ**

+7 (8552) 78-1055

**КАЗАНЬ**

+7 (927) 432-65-13

**ВОРОНЕЖ**

+7 (473) 202-33-36

**ЕКАТЕРИНБУРГ**

+7 (343) 288-5901

**НОВОСИБИРСК**

+7 (383) 36-36-201

**МИНСК**

+375 (740) 740-9242

**АЛМАТЫ**

+7 (727) 339-3369

**АСТАНА**

+7 (7172) 52-2874

**ТАШКЕНТ**

(+998) 90 966-42-04

## РОТАЦИОННАЯ ВЫСЕКАЛЬНАЯ МАШИНА

**iECHO**  
**МСТ-5035**



**Отличное решение для мелкосерийного  
и многотиражного полиграфического производства**

Основные элементы ротационной высекальной машины iECHO MCT-5035



Ротационная высекальная машина серии MCT-5035, представляющая собой интеллектуальную систему резки для мелкосерийного и многотиражного производства, предназначена для изготовления всевозможных наклеек, этикеток, карточек, бирок для одежды, ярлыков, игровых карт и другой продукции, используемой в полиграфической, упаковочной, швейной и электронной промышленности.

Эта модель оборудована подъемной платформой для бумажной стопы и имеет функции автоматической коррекции отклонения листов и их точного выравнивания при непрерывной подаче к секции высечки. На высокопрочный магнитный барабан устанавливаются гибкие металлические вырубные штампы с различными кромками лезвий, с помощью которых осуществляются такие операции, как сквозная резка, частичное прорезание, перфорация, пунктирная резка и биговка.

Высекальная машина MCT-5035 отличается простотой эксплуатации, компактными размерами и эргономичным дизайном.

Особенности ротационной высекальной машины iECHO MCT-5035

- Необходимая площадь для установки всего 2 м² – существенная экономия рабочего пространства.
- Широкое разнообразие функций.
- Точная и быстрая загрузка листов.
- Возможность настройки на различные форматы бумаги.
- ИК-датчик для контроля наличия бумаги на столе.
- УЗ-датчик обнаружения сдвоенных листов.
- Удерживающая кромка для направления бумаги в зону высечки под правильным углом.
- Плотный прижим бумаги во время подачи предотвращает ее закручивание.
- Для максимально безопасной и простой операции замены лезвий в одно касание предусмотрены разделительный стол и ролик автоматического вращения. Простота смены высекальных форм обеспечивает исключительную гибкость и оперативность производства.

- Модуль с объемным ящиком для выгрузки облоя обеспечивает порядок в рабочей зоне.
- Удобно расположенная и простая в использовании сенсорная панель управления с интуитивно понятным интерфейсом.
- Автоматический отвод облоя.
- Кнопка аварийной остановки.
- Простота транспортировки и установки.



Примеры применения ротационной высекальной машины iECHO MCT-5035



Основные узлы ротационной высекальной машины iECHO MCT-5035



Технические характеристики ротационной высекальной машины iECHO MCT-5035

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Макс. размер листа                          | 508 x 355 мм         |
| Мин. размер листа                           | 280 x 210 мм         |
| Макс. размер высекальной пластины           | 350 x 500 мм         |
| Мин. размер высекальной пластины            | 280 x 210 мм         |
| Толщина высекальной пластины                | 0,96 мм              |
| Точность высечки                            | ≤ 0,2 мм             |
| Максимальная производительность             | 5000 листов/час      |
| Тип высечной формы                          | Ротационный штамп    |
| Твердость лезвия                            | 60-70 HRC            |
| Максимальная глубина погружения инструмента | 0,2 мм               |
| Допустимая плотность бумаги/картона         | 70-400 г/м²          |
| Емкость загрузочного стола                  | 1200 листов          |
| Допустимая высота стопки                    | 250 мм               |
| Минимальная ширина облоя                    | 4 мм                 |
| Электропитание                              | 220 В, 50 Гц         |
| Потребляемая мощность                       | 6,5 кВт              |
| Давление воздуха                            | 0,6 МПа              |
| Габаритные размеры                          | 2426 x 870 x 1715 мм |
| Масса                                       | 1000 кг              |